



Проводящие пакеты, черные	
Артикул	Размер (ШxД)
203531	100 x 100 мм
ZV-1021	125 x 125 мм
203536	100 x 150 мм
203556	125 x 200 мм
203576	150 x 200 мм
203581	150 x 225 мм
203601	200 x 225 мм
203606	200 x 305 мм
203620	225 x 305 мм
203645	305 x 405 мм
203675	405 x 455 мм
203700	455 x 610 мм
<b>Поставляются упаковками (в упаковке 100 штук)</b>	

Если не указано иное, допуск  $\pm 10\%$ .  
Характеристики и процедуры могут быть изменены Производителем без предварительного уведомления  
Цвет и текстура может отличаться от изображенной на экране или в распечатке, а также может варьироваться и зависит от партии.

- A. Черные ESD пакеты изготовлены из ровной (гладкой) проводящей полиэтиленовой пленки низкой плотности с черным проводящим составом, для обеспечения высокой прочности.
- B. Пленка содержит углерод (карбон) для обеспечения постоянной проводимости вне зависимости от значений относительной влажности окружающей среды.
- C. Поверхностное сопротивление  $R_s$  от  $1 \times 10^2$  до  $1 \times 10^5$  Ом по ГОСТ IEC 61340-2-3.
- D. Проводящая пленка устойчива к обычным растворителям.
- E. На токопроводящих пакетах нанесена маркировка белым цветом (знак ESD) в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ IEC 61340-5-1 и IEC 61340-5-3.
- F. Поставляются в упаковках (в упаковке 100 штук).

#### Основные характеристики

Наименование характеристики	Типовые значения (метод испытаний)
Плотность	0.955 г/см <sup>3</sup>
Толщина	70 микрон (0.07 мм) +/- 15%
Прочность на разрыв	22 МПа (по ISO R527)
Удлинение при разрыве	750% (по ISO R527)
Хранение	при температуре 5 - 25 °С, в сухом и проветриваемом помещении, не подвергать воздействию крайних низких или высоких температур



Сделано в  
Великобритании

#### Пакеты антистатические, проводящие, черные

№ технического описания: <b>203531</b>	Дата создания: Декабрь 2019	<b>DESCO</b> <b>DESCO EUROPE</b>	Продукция производства концерна Desco Industries Inc. (США), Desco Europe (Великобритания)	ESD-Line.ru
---	--------------------------------	-------------------------------------	--	-------------