



сделано в США

Соответствует требованиям ANSI / ESD S20.20, протестирован по ANSI / ESD S1.1 и ESD TR53.

Спиралевидный шнур SCS серии 2200 предназначен для использования с одноконтурными браслетами и тестерами непрерывного мониторинга. Витой провод SCS имеет сегментированный компенсатор натяжения и один пучок мишурных проводников, которые обеспечивают длительный срок службы шнура и гибкость его движения. Шнур имеет токоограничивающий резистор 1 МОм (на конце гнезда для прикрепления к браслету). Зажим типа «крокодил» входит в комплект, но лучше всего подключать штекер типа «банан» к соответствующему разъему колодки заземления.



Основные характеристики

Наименование характеристики	Типовое значение
Предел прочности на разрыв	> 15 фунтов (6.8 кг)
Средний срок службы гибкости	1 000 000 циклов
Сопротивление полное	1 МОм ± 20%
Разъем подключения к браслету	гнездо 4 мм
Разъем подключения к заземлению	штекер, прямой, 3.4 мм
Цвет	черный

Информация для заказа

Артикул	Наименование (описание)
2210	Витой провод (черный, 1.5 м, гнездо 4 мм / штекер 4 мм, 1МОм)
2220	Витой провод (черный, 3.0 м, гнездо 4 мм / штекер 4 мм, 1МОм)

Витой провод (черный, гнездо 4 мм / штекер 4 мм, 1МОм)

Если не указано иное, допуск ± 10%
Характеристики и процедуры могут быть изменены Производителем без предварительного уведомления
Цвет и текстура может отличаться от изображенной на экране или в распечатке, а также может варьироваться и зависеть от партии.

№ технического
описания:
SCS 2200 Серия

Дата создания:
Июль 2017

DESCO
SCS

Продукция производства концерна
Desco Industries Inc. (США):
SCS (США)

 ESD-Line.ru