



Размер браслета	Длина окружности	
	min	max
S	140 мм (5.5")	229 мм (9")
M	152 мм (6")	279 мм (11")
L	178 мм (7")	305 мм (12")

Артикул	Размер браслета	Длина шнура
19886	S	нет
19887	M	нет
19888	L	нет
19900	S	183 см (6') (19906)
19901	M	183 см (6') (19906)
19902	L	183 см (6') (19906)
19903	S	366 см (12') (19907)
19904	M	366 см (12') (19907)
19905	L	366 см (12') (19907)

- A. Полифенилсульфоновая ламинация каждого звена толщиной 0.051 мм, обеспечивает изоляцию > 5000 В согласно ASTM D149. Не шелушится и не отслаивается.
- B. Уникальная конструкция с двойным контактом в сочетании с гибким витым шнуром Desco MagSnap™ 360 (не входит в некоторые комплекты) обеспечивает надежность и качество электрического соединения. Подключение витого (спиралевидного) шнура с помощью магнитной застежки, соответствует 1-5 фунтовому усилию перпендикулярного отрыва, согласно требованиям ANSI/ESD S1.1, для предотвращения случайных разъединений, позволяя сотруднику при необходимости отсоединиться.
- C. Черный литой ABS пластиковый колпачок имеет маркировку торговой маркой «MagSnap 360».
- D. Underwriters Laboratory, листинг 90P1C.
- E. Внутренние звенья изготовлены из нержавеющей стали серии 300. Ширина звеньев составляет 16 мм.
- F. Черный ABS пластиковый изолятор разделяет браслет на две половины.

Соответствует необходимым пределам по IEC 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 и требованиям ANSI/ESD S1.1. Запатентовано в США.



Сделано в США

Браслет двухконтурный MagSnap 360™ с магнитной застежкой, металлический

Если не указано иное, допуск ± 10%.
Характеристики и процедуры могут быть изменены Производителем без предварительного уведомления.
Цвет и текстура может отличаться от изображенной на экране или в распечатке, а также может варьироваться и зависит от партии.

№ технического
описания:
19886

Дата
создания:
Февраль 2019

DESCO

Продукция производства концерна
Desco Industries Inc. (США)

 ESD-Line.ru