



«Шнуры для заземления в зонах, защищенных от электростатических разрядов (ЕРА-зонах), должны использоваться при создании электрических соединений между оборудованием и точками заземления в зонах, защищенных от электростатических разрядов.

Если в шнуре для заземления в зонах защищенных от электростатических разрядов (ЕРА-зонах) используется одиничный резистор, этот резистор должен быть размещен рядом с точкой заземления. Если используется более одного резистора, то рядом с точкой заземления должен быть размещен резистор с минимальным значением сопротивления, равным половине полного сопротивления.

Шнур для заземления, применяемый в зонах защищенных от электростатических разрядов (ЕРА-зонах), и, его соединение с точкой заземления, в местах возможного доступа к ним, должны быть покрыты изоляционным материалом [Стандарт EN 61340-5-1, раздел 5.3.4 Шнуры заземления (ground cords)].

Согласно Примечанию 6 к таблице 1 стандарта EN 61340-5-1 для рабочих поверхностей, стеллажей для хранения, подкатных столиков и тележек «допускается, когда это разрешено ЭСР-координатором, использовать поверхности с так называемым «жестким заземлением», т.е. с сопротивлением заземления менее  $1 \times 10^4$  Ом».



#### Особенности:

- 2,5 мм полиуретановая изоляция.
- Доступные цвета: черный и желтый.
- Стандартные шнуры промаркированы с указанием даты.
- Штекер типа «банан» - не содержит резистор.
- Сопротивление 1 МОм - встроено в каждое гнездо (кнопку), номинальная мощность 0,25 Вт.
- Семь сдвоенных мицурных жил проводника, обеспечивают гибкость и высокую прочность при растяжении.
- Диэлектрическая прочность: шнуры выдерживают напряжение 1250В постоянного тока, по крайней мере, 1 минуту.
- Одноконтурные (однопроводные).

#### Информация для заказа:

Артикул	Код	Описание
230130	J4122Y	Витой провод, 1 м, гнездо 10 мм / 10 мм гнездо, желтый
230225	J4222	Витой провод, 2 м, гнездо 10 мм / 10 мм гнездо, черный
230240	J4222NR	Витой провод, 2 м, гнездо 10 мм / 10 мм гнездо, черный, без резистора
230230	J4222BT	Витой провод, 2 м, гнездо 10 мм / 10 мм гнездо, черный, 2.2 МОм
230245	J4222Y	Витой провод, 2 м, гнездо 10 мм / 10 мм гнездо, желтый
230310	J4322	Витой провод, 3 м, гнездо 10 мм / 10 мм гнездо, черный

Если не указано иное, допуск  $\pm 10\%$

Характеристики и процедуры могут быть изменены Производителем без предварительного уведомления

#### Витой провод, гнездо 10 мм / 10 мм гнездо

№ технического описания: <b>230120</b>	Дата создания: Декабрь 2008	<b>DESCO</b> <b>Vermason</b>	Продукция производства компании Vermason (Великобритания), концерн Desco Inc. (США)	ESD-Line.ru
---	--------------------------------	---------------------------------	---	-------------