



сделано в США

Спиралевидный шнур серии 4600 предназначен для использования с одноконтурными браслетами и тестерами непрерывного мониторинга. Витой провод SCS имеет сегментированный фиксатор натяжения и один пучок мишурных проводов, которые обеспечивают долгий срок службы шнура и легкость перемещения. Имея токоограничивающий резистор 1 МОм (на конце для подключения к браслету), спиралевидный шнур соответствует требованиям по сопротивлению ANSI / ESD S20.20, EIA 625. Зажим типа «крокодил» входит в комплект.



Основные характеристики	
Наименование характеристики	Типовое значение
Предел прочности на разрыв	> 15 фунтов (6.8 кг)
Средний срок службы гибкости	1 000 000 циклов
Сопротивление полное	1 МОм ± 20%
Тип резистора	1 МОм ± 20%
Размер штекера	3.4 мм
Тип штекера	прямой
Цвет	черный

Информация для заказа	
Артикул	Наименование (описание)
4610	Витой провод, облегченный (черный, 1.5 м, гнездо 4 мм / штекер 4 мм, 1МОм)
4611	Витой провод, облегченный (черный, 3.0 м, гнездо 4 мм / штекер 4 мм, 1МОм)

Витой провод, облегченный (черный, гнездо 4 мм / штекер 4 мм, 1МОм)

Если не указано иное, допуск ± 10%
Характеристики и процедуры могут быть изменены Производителем без предварительного уведомления
Цвет и текстура может отличаться от изображенной на экране или в распечатке, а также может варьироваться и зависеть от партии.

№ технического
описания:
4610/4611

Дата создания:
Октябрь 2015

DESCO
SCS

Продукция производства концерна
Desco Industries Inc. (США):
SCS (США)

ESD-Line.ru